



„B” TÍPUSÚ ALUMÍNIUMVÁZAS MAGTÁRTÖLTŐ SZALAGOK

Két irányban mozgatható és működtethető kivitel



A T-100B, T-101B és T-102B típusú alumíniumvázás betárolószalagjainkat az épület gerincvonalának közepén elhelyezkedő terménybeadási ponttal rendelkező tárolóépületek feltöltésére ajánljuk.

A berendezés a tetőszerkezethez rögzített sínpályán az épület gerincvonalában két irányban mozog, és jobb, illetve bal forgásirányban is működik.



A szalag mérete kb. az épület hosszmetrének a fele, és a magtár két végén lévő anyagleürítési pontokig közlekedik.

Széles magtárakban, mint ahogy a képen látható, dupla szalagpálya is elhelyezhető, ekkor a két szalag között átadószalag kerül felszerelésre.

Keresztszalagos változat

Az épület geometriájának megfelelően mindkét változatnál keresztszalagos megoldás is beépíthető, mely széles magtárak esetén segíti elő a teljes feltöltődést.



ALEX Alföldi Exportfővállalkozási Kft.

5000 Szolnok, Meder u. 38. Tel.: 56/423-500 Tel./Fax: 56/377-392
Telephely: 5000 Szolnok, Mozdony u. 1. Tel.: 56/340-042 Fax.: 56/412-605
e-mail: info@alexkft.hu • www.alexkft.hu



KORSZERŰ ALUMÍNIUMVÁZAS MAGTÁRTÖLTŐ SZALAGOK

Szárítóval rendelkező mezőgazdasági vállalkozások, kikötők, bértároló-, takarmánykeverő telepek alpesi és dongatetős magtárépületeinek feltöltésére fejlesztett alumíniumvázás betároló szalagpályák

- Tökéletes feltöltés, épület tárolókapacitása maximálisan kihasznál
- Alumínium vázszerkezetből adódóan kicsi önsúly, kb. 60-100 kg/fm terménnyel együtt
- Szárítóból a termény jó minőségben kerül közvetlenül a magtárba
- Terményenkénti fakkos betárolás lehetőségét biztosítja
- Minimális üzemeltetési és karbantartási költség
- Épület méretéhez illeszkedő tetszőleges szalaghossz
- Termelékenység: 30 t/h, 60 t/h, 100 t/h, 200 t/h
- Helyszíni felmérés, egyedi kivitelezés

FELSŐPÁLYÁS, LEDOBÓKOCSIS MAGTÁRTÖLTŐ SZALAGOK



ALEX-400 30 t/h

A tároló tetőszerkezetéhez rögzített szállítószalag-pályán egy motoros működtetésű ledobókocsi mozog, és a szállítószalag egyik vagy mindkét oldalán folyamatosan adja le az anyagot.

Alapkitételben makroérdes felületű, három szövetbe-tétes, PVC hevederrel gyártjuk, de igény esetén gumi hevederrel is vállaljuk beszerelésüket.

Azokban a magtárépületekben ahol a magtár geometri-ája nem teszi lehetővé a teljes feltöltődést, keresztzala-gos változat beépítését, extra széles magtárak esetében ikerszalagok telepítését javasoljuk.



ALEX-650 100 t/h



ALEX-500 60 t/h

Kikötői járópódiumos fakkos töltő



ALEX-800 200 t/h

